3.0 SERIES VALVING SECIFICATIONS

COMPRESSION DAMPING													
VALVE OUTSIDE DIA.	**#30**	**#35**	**#40**	**#45**	**#50**	**#55**	**#60**	**#65**	**#70**	**#75**	**#80**	**#85**	**#90**
Ø 2.000"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015
Ø 1.800"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015
Ø 1.600"	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015
Ø 1.425"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015
Ø 1.350"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø 1.100"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø .950"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø .950"	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø1.57" TOP OUT	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
REBOUND DAMPING													
VALVE OUTSIDE DIA.	**#30**	**#35**	**#40**	**#45**	**#50**	**#55**	**#60**	**#65**	**#70**	**#75**	**#80**	**#85**	**#90**
Ø 1.800"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015
Ø 1.600"	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015
Ø 1.425"	0.008	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015
Ø 1.350"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015
Ø 1.100"	0.008	0.008	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø.950"	0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.012	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015
Ø .875" BACK UP	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200

2,1	**3,2,1**	**4,3,2,1**
2 X .015	3 X .015	4 X .015
0.015	2 X .015	3 X .015
0.015	0.015	2 X .015
0.015	0.015	0.015
0.015	0.015	0.015
0.015	0.015	0.015
0.015	0.015	0.015
0.015	0.015	0.015
0.128	0.128	0.128